

## TFM-128X

### Taban Altı Modüller






Teknim'in akıllı adresli yangın dedektörleri ile (TFD-1250, TFD-1251, TFD-1260, TFD-1261, ve TFD-1270, TFD-1271) beraber kullanılan TFM-128X taban altı modülleri; buzzer ve flaşör devrelerinin türevleri ile oluşturulmuş ve dedektör üzerinde ihtiyaç duyulan her türlü uyarı sistemi ihtiyacına karşılık vermek için tasarlanmıştır.

#### Genel Özellikler

- 360° görüşü sağlayan LED disk aydınlatma
- Kısa Devre ve Alarm için farklı renk LED (Sarı/Kırmızı)
- 75dB Ses şiddeti
- İhtiyaca göre farklı taban altı model desteği
- Adres etiketleme aparatı takılabilir

#### Ürün Tipleri

- TFM-1281 Buzzerlı Taban (EN 54-3)
- TFM-1282 Flaşörlü Taban
- TFM-1283 Dahili İzolatörlü Taban (EN 54-17)
- TFM-1287 Buzzer ve Flaşörlü Taban



Teknik Özellikler	TFM-1281	TFM-1282	TFM-1283	TFM-1287
Montaj Tipi	Taban Altı	Taban Altı	Taban Altı	Taban Altı
Çalışma Tipi	Buzzer	Flaşör	İzolatör	Buzzer + Flaşör
LED Bildirim	Yok	Var	Var	Var
Buzzer	Var	Yok	Yok	Var
Ses Şiddeti	75dB	-	-	75dB
Flaşör	Yok	Var	Yok	Var
Güç	15-32V	15-32V	15-32V	15-32V
Sükunet kımı	12uA	12uA	15uA	12uA
Alarm Akımı	1,2mA	2,4mA	6mA	6mA
Ağırlık	120gr	120gr	120gr	120gr
Boyutlar (mm)	Ø109,5 h48	Ø109,5 h48	Ø109,5 h48	Ø109,5 h48
Malzemesi ve Renk	ABS Beyaz	ABS Beyaz	ABS Beyaz	ABS Beyaz
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 70°C	-10°C ~ 70°C	-10°C ~ 70°C	-10°C ~ 70°C
Nem	95% RH	95% RH	95% RH	95% RH