

TWM-1885

Kablosuz Akıllı Adresli Koordinatör



EN54-25

EN54-18

EN54-17

EN54-13

TWM-1885 Kablosuz Akıllı Adresli Koordinatör EN 54 standartlarına sahip tamamen kablosuz akıllı adresli sistem, tüm kablosuz uç birimler ile haberleşen yapı, Teknim adresli yangın alarm panelleri ile tam uyumlu, tamamen çevrim (loop) hattından beslenir ve ilave güç kaynağına ihtiyaç duymaz.

Teknik Özellikler	TWM-1885
Standart	EN 54-17, EN 54-18, EN 54-25
Çalışma Frekansı	868 MHz
Kanal Sayısı	10
Ardışık Router Bağlantı Sayısı	5
Toplam Tekli Router Bağlantı Sayısı	4
Toplam Cihaz Sayısı	31 (26 Cihaz, 5 Tekrarlayıcı)
Çalışma Mesafesi	500mt (Açık Alan)
Güç Besleme	Loop Hattından 18Vdc – 35Vdc
Ekran	OLED
Programlama	Kendi Üzerinden
Akım Tüketimi	10mA
Çalışma Koşulları	-10°C ~ 55°C
Boyutları (En-Boy mm)	150 mm x 110 mm x 42 mm 70 mm Anten
Bağıl Nem	95% RH
İzolatör	Var

GENEL ÖZELLİKLER

- EN 54-17, EN 54-18 ve EN 54-25 sertifikalı
- Teknim adresli paneller ile tam uyumlu
- Tamamen kablosuz veya hibrit çalışma imkânı
- Kolay ve hızlı kurulum, devreye alma ve kullanım olanağı
- Koordinatör başına 31 adet kablosuz cihaz desteği (26 Cihaz, 5 Tekrarlayıcı)
- Yaklaşık 500mt çekim mesafesi (açık alan)

