

TPU-9243P

Harici Güç Kaynağı, 24VDC 3,5A, Plastik Kasa

TPU-9243P, harici besleme gerektiren sistemlerde kullanılmak üzere tasarlanmış, akıllı akü şarj ünitesini üzerinde bulunduran 24VDC 3,5A kesintisiz güç kaynağıdır. Cihaz kullanıcının ihtiyacına göre hem 7Ah'lık hem de 7.2Ah'lık aküler ile kullanılabilme imkân tanımaktadır.

Genel Özellikler

- EN 54-4 Sertifikasına sahiptir
- Seçilebilir tek veya çift çıkış sayısı
- 7Ah veya 7.2Ah akü desteği
- Hata durumunda çalışan kuru kontak röle çıkışı
- Kolay hata tanımı için durum göstere ledleri
- Sıcaklık kompanzasyonlu, akıllı akü şarj devresi
- 230-115 VAC giriş
- Kısa devre ve aşırı yük durumlarına karşı koruma
- Tamamen kapalı ve sağlam plastik kasa



EN 54-4

Teknik Özellikler

	TPU-9243P
Standart	EN 54-4
Akıllı Şarj Devresi	Var
Hata Kuru Kontak Rölesi	Var
Otomatik Sigortalı Çıkışlar	Var
Çalışma Gerilimi	230~115 VAC
Çalışma Frekansı	50 Hz - 60 Hz
Çıkış Gerilimi	20 ~ 24VDC ±%2
Çıkış Sayısı	2
Maksimum Çıkış Akımı	3,5A
Çıkış Akımı (S1 kapalı, S2 açık)	Çıkış-1: 3,5 A Çıkış-2: 0,0 A
Çıkış Akımı (S1 açık, S2 kapalı)	Çıkış-1: 1,75 A Çıkış-2: 1,75 A
Akü	2x12V, 7Ah - 2x12V, 7.2Ah
Akü Şarj Gerilimi	27.6V @ 20°C
Düşük Akü Gerilimi Koruma	< 20V
Gövde Malzemesi	Plastik, ABS
Boyutlar (mm)	360 x 340 x 108
Ağırlık (Akü Hariç)	1,767 Kg
IP Sınıfı	IP30
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ +55°C
Nem	95% RH (en fazla)