

## TPU-9245

Harici Güç Kaynağı, 24VDC 5A, Metal Kasa

TPU-9245, harici besleme gerektiren sistemlerde kullanılmak üzere tasarlanmış, akıllı akü şarj ünitesini üzerinde bulunduran 24VDC 5A kesintisiz güç kaynağıdır. Cihaz kullanıcının ihtiyacına göre hem 7Ah, 7.2Ah veya 12Ah aküler ile kullanılabilme imkân tanımaktadır.

### Genel Özellikler

- EN 54-4 Sertifikasına sahiptir
- Seçilebilir tek veya çift çıkış sayısı
- 7Ah, 7.2Ah veya 12Ah akü desteği
- Hata durumunda çalışan kuru kontak röle çıkışı
- Kolay hata tanımı için durum göstere ledleri
- Sıcaklık kompanzasyonlu, akıllı akü şarj devresi
- 230VAC ~ 115VAC Giriş Voltajı
- Kısa devre ve aşırı yük durumlarına karşı koruma
- Tamamen kapalı ve sağlam metal kasa



### Teknik Özellikler

	TPU-9245
Standart	EN 54-4
Akıllı Şarj Devresi	Var
Hata Kuru Kontak Rölesi	Var
Otomatik Sigortalı Çıkışlar	Var
Çalışma Gerilimi	230~115 VAC
Çalışma Frekansı	50 Hz - 60 Hz
Çıkış Gerilimi	20 ~ 24VDC ±%2
Çıkış Sayısı	2
Maksimum Çıkış Akımı	5A
Çıkış Akımı (S1 kapalı, S2 açık)	Çıkış-1: 5,0 A Çıkış-2: 0,0 A
Çıkış Akımı (S1 açık, S2 kapalı)	Çıkış-1: 2,5 A Çıkış-2: 2,5 A
Akü	2x12V, 7Ah - 2x12V, 7.2Ah - 2x12V, 12Ah
Akü Şarj Gerilimi	27.6V @ 20°C
Düşük Akü Gerilimi Koruma	< 20V
Gövde Malzemesi	Metal RAL7305 Texture
Boyutlar (mm)	310 x 300 x 107,5
Ağırlık (Akü Hariç)	3,25 Kg
IP Sınıfı	IP30
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ +55°C
Nem	95% RH (en fazla)