

## TFD-2360

Akıllı Adresli Isı Dedektörü  
(Sabit Isı ve Isı Artışı)

TFD-2361 ve TFD-2360 Dedektörleri ısı algılama teknolojilerini kullanarak yangını tespit eder ve hem veri hem de güç taşıyan iki telli döngü devresine bağlanabilir. Teknim Adreslenebilir kontrol panelleri ile iletişim kurmak için FlashLink iletişim protokolünü kullanır. Yanlış tespitleri en aza indirmek için bir dizi algoritma içerir.

Dedektör, EN54-5 ve EN54-17 standartlarına uygundur.



EN 54-5

EN54-17

### Genel Özellikler

- EN54-5 ve EN54-17 Sertifikalı
- Daha doğru ve hassas sıcaklık ölçümü sağlamak için 2X NTC destekler
- Dahili İzolatör destekler (TFD-2361)
- A2S Algılama destekler
- 360° görünüm sağlayan 2x LED göstergeler destekler
- Durum, Yangın Alarmı, Kısa Devre ve Kirlenme gibi farklı durumları göstermek için LED'ler tarafından üç farklı renkli gösterim desteği (Yanıp Sönen Mavi/Kırmızı/ Sabit Mavi/Sarı)
- Paralel ihbar lambası destekler
- Her ortama uyan Estetik ve şık tasarımı
- Dedektör adresini uzaktan görmek için dedektör tabanına takılabilir opsiyonel etiket aparatı

### Teknik Özellikler

	TFD-2361	TFD-2360
Standard	EN 54-17 / EN54-5	EN54-5
Çalışma Tipi	A2S	
Dahili İzolatör	Evet	Hayır
Algılama Seviyesi	/50 °C	
Güç	18-32VDC	
Ortalama Tüketim	80µA@32V	
Alarm Tüketimi	3mA	
Gösterge Akımı	10mA (2K2 Direnç)	
Başlangıç Süresi	15sn	
Ağırlık (Taban Dahil / Hariç)	183gr / 125gr	
Boyutlar (mm)	Ø110, h42	
Gövde Malzemesi ve Rengi	ABS Plastik - Beyaz	
Alarm Göstergesi LED	Kırmızı	
Durum LED'i	Mavi	
İzolatör LED'i	Sarı	Hayır
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ~ 70 °C	
Nem	95% RH	
Koruma Sınıfı	IP30	